

NABÍDKA GASTRO TECHNOLOGIÍ AKCE: MŠ Nerudova Soběslav

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
100. - KUCHYNĚ, MYTÍ NÁDOBÍ									
101.	Nerez mycí stůl se dvěma dřezy, košem a dráhou pro mycí koše	#####	2600x700x750			1	0	0	21
102.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	- stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko	x			1	0	0	21
103.	Nerez nástěnná skříňka s posuvnými dvířky	- 2x police, 1x přestavitelná - posuvná dvířka - nástěnné provedení	1200x380x650			1	0	0	21
104.	Nerez policový vozík	- 2x pevná plná police s prolisem - trubkové madlo - 4x kolečko, 2x bržděné - horní police ve výšce pod deskou mycího stolu	cca 600x700x900			2	0	0	21
105.	Nerez deska na sokl s podstavcem pod myčku nádobí	- spodní deska pro překrytí soklu - podstavec pod myčku nádobí se vsuny na mycí koše - prostor pro kanystry s chemií a změkčovač vody - 1x roh desky R25 - zadní lemy - návaznost na stůl poz. 101 - provedení na stavební sokl. v=150 mm	1140x935x40 + podstavec dle myčky			1	0	0	21

NABÍDKA GASTRO TECHNOLOGIÍ AKCE: MŠ Nerudova Soběslav

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
106.	Myčka nádobí a skla podstolová	<ul style="list-style-type: none"> - barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07) - pro mycí koše rozm.: 500x500 mm - systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čistící sílu s nastavitelným tlakem vody/mycího čerpadla - vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole - zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu - hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat - řízený samočistící program, video-návody na displeji - USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru - časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky - program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění - hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem - 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení - dvouplášťové krytování včetně dveří - odpadní čerpadlo - zabudovaný dávkovač mycího a lešticího prostředku - bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří - nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis) - termostop pro hygienickou bezpečnost - uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků - krátké mycí programy - sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet - připojení přes LAN a WLAN 	600x637x760			1	0	0	21
107.	Nerez stůl se skříňkami s posuvnými dvířky a policemi	#####	2625x700x750			1	0	0	21
108.	Varná konvice - DODÁVKA INVESTOR	- příkon (230 V): cca 2 kW	x			1	0	0	21
109.	Nerez deska a police na sokl s úkosem	<ul style="list-style-type: none"> - deska s úkosem uchycená mezi stoly poz. 107 a 110 - police na sokl s úkosem dle desky a vč. lemu - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm 	435x655x50			1	0	0	21
110.	Nerez stůl se skříňkou s posuvnými dvířky a policemi a zásuvkovým blokem	#####	1720x700x750			1	0	0	21
111.	Nerez nástěnná police pod mikrovlnou troubu	<ul style="list-style-type: none"> - nástěnné provedení - 1x pevná plná police 	dle MV trouby cca 600x450			1	0	0	21
112.	Profesionální mikrovlnná trouba v celonerezovém provedení	#####	517x412x297			1	0	0	21

NABÍDKA GASTRO TECHNOLOGIÍ AKCE: MŠ Nerudova Soběslav

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
113.	Nerez stůl s košem a umyvadlem na ruce	- 1x malé umyvadlo na ruce 300x240x150 mm, KOA - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - lokální prolis desky kolem umyvadla - pod umyvadlem výsuvný koš na odpadky, nerez kolejnice, plastová nádoba - vlevo úkos desky (200x200 mm) a police na sokl - spodní police vč. lemu - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl v=150 mm	700x700x750			1	0	0	21
114.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	- stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	x			1	0	0	21
115.	Nerez skříň s posuvnými dveřmi	- opláštění ze tří stran - posuvné dveře - 4x police, 2x přestavitelná - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1300x700x1650			1	0	0	21
OSTATNÍ:									
x01.	Změkčovač vody - automatický	- teplota vstupní vody max. 50°C - start regenerace řízen množstvím proteklé vody, NE časem - snadná obsluha - bez nutnosti připojení na elektřinu - náplň: tabletková sůl - časově rozloženo:	230x400x570			1	0	0	21
x02.	Kuchařský servis po dobu 3 dní	- 1 den po instalaci - 1 den po 1 týdnu instalace - 1 den po 1 měsíci instalace	x			1	0	0	21
x3.	Inženýring kuchyňského celku	- doprava technologií - doměření nerez nábytku - instalační a pomocný materiál - vlastní montáž technologií - dílčí el. revize technologií - nastavení a odzkoušení technologií - předávací dokumentace - NEOBSAHUJE DODÁVKU, MONTÁŽ ANI DOPOJENÍ DIGESTOŘÍ - TOTO JE NUTNO PROVÉST SPECIÁLIZOVANOU FIRMOU VZTLU!	x			1	0	0	21
Cena celkem bez DPH:								0 Kč	
Cena celkem s DPH 21%:								0 Kč	

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
	NEREZ NÁBYTEK OBECNĚ:	<ul style="list-style-type: none"> - standart provedení nerez nábytku: HS - kvalita materiálu: nemagnetický potravinářský plech ČSN 17240, 17241, AISI 304 = kompletní výrobek tl. min. 1,0mm - povrchová úprava jemným broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek - vrchní desky stolů tloušťky konstrukce 50mm !! - spodní police tloušťky konstrukce 40 mm - pracovní desky i spodní police sendvičové, podlepené omyvatelnou laminovanou dřevotřískou - konstrukce vyztužené - skládané provedení límců s přehyby a dokrytím - výška límců 50 - 150 mm, dle prostředí - veškeré límce zapracovány přesně dle soupisu a vyrobeny dle potřeb stavby (tj. límce vlevo/vpravo/částečné/bez lemu atd.) - nohy (uzavřený profil) ukončené zátěžovou plastovou rektifikací v rozsahu ± 30 mm - u stolů navazujících na sebe budou nohy bez přesahů - při soklovém provedení stolu bude spodní police opatřena nerez plechem až za hranu stavebního soklu, z důvodu zamezení vniknutí nečistot pod stůl, po instalaci dojde k vytmelení zbylé spáry mezi soklem a spodní částí stolu - hrana pracovní desky směřující do uličky pak rádius R25 - u dřezů zároveň vyvrtat otvory pro baterie (stojánkové), díry vyztužit podlepením plastovou deskou - veškeré dřezy v rádiusovém provedení, vč. stojánkových baterií nebo sprch a KOA (kompletní odpadová armatura - růžice, sifon, nerezová přeřadová trubka a zátka) - prolis desky u mycích stolů = min.10 mm hloubky a odtok spádovaný na mycí dřez - u dřezů, např. velikosti GN1/1 vyrobít pouze lokální lisovaný prolis v jinak rovné desce - veškeré pohledové a funkční hrany zavařeny a vybroušeny - vozíky: 4x kolečka pr. 125 mm, z toho 2x brzděná, ochranné plastové nárazníky - výdejní linka: čelní hrana rádius, bezpečnostní skla u výdejních polic, soklové provedení stolů - tj. nerez okopová kazeta s nacvakávacími pery, pojezdová dráha standardně 4x trubka D30 mm - izolované vyhřívání zásobníky talířů: 3x spirála, kroucený přívodní elektrokabel se zvýšenou odolností proti vytahání (oranžový) - nástěnné skříňky: boky, dvířka a spodní police dvouplášťové - nástěnné police: vyztužení nerez profilem, přestavitelné provedení pomocí masivního nerez žebříčku, zadní límce u polic s pertlem, zavěšené zaháknutím - podlahové vpustě: síla plechu 1,5 mm, protizápachová uzávěra, příruba k uchycení vinylové izolace (pokud se provádí), předložení certifikace pro zabudování do podlahy dle normy EN 1253 - pracovní zásuvky: vnější zakrytí nerez plechem, nerezové ložiskové kolejničky, vnitřek zásuvky s podélnými hygienickými rádiusy R15, vyprofilované dvouplášťové čelo zásuvky vč. madla - v nabídce sjednocení výrobce aktivní a pasivní nerez technologie: stejný design, použité materiály, servis - před výrobou nábytku nutno provést přesné zaměření na stavbě 							
	DIGESTOŘE - AKUMUL. ZÁKRYTY:	<ul style="list-style-type: none"> - odsavače vyztuženy dvojitým pláštěm spojeným s boky souvislým svárem, který je vzhledově začištěn, tukové filtry nakloněny do kondenzačního žlábků s obrubou a výpustní lisovanou vaničkou. - nakloněné zářivkové osvětlení zakryto průsvitným krytem s těsněním proti vlhkosti. Světlost osvětlení násobena leštěným provedením vnitřní konstrukce odsavače. 							
	TEPLÉ VODNÍ LÁZNĚ:	<ul style="list-style-type: none"> - vodní lázně také v lisovaném rádiusovém provedení ve všech rozích - kontaktní vyhřívání topnými deskami (nejsou zde klasické spirály) pro optimálnější přenos tepla - zakryté pevné napouštění a vypouštění vody v protizápachovém provedením. Zapuštěné provedení kohoutů nepřesahující půdorys výrobku s designovými leštěnými páčkami s jasnou indikací otevření/uzavření kohoutů - ovládací prvky vč. manuálního termostatu osazené v zapuštěném panelu 							

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
	CHLAZENÉ STOLY:	<ul style="list-style-type: none"> - stejný výrobce jako ostatní nábytek, tak aby zde byl zachován stejný design zařízení a použité materiály - vyměnitelné magnetické těsnění - samozavírací kování dveří s aretací dveří v krajní poloze - zátěžové kolejnice s předvysuvem pro půdorysné vložení GN 1/1 - prostor s dvířky doplněn o vyjímatelné nerezové rošty GN1/1 - celonerezové provedení chlazeného stolu vč. spojovacího materiálu a kolejnic ! - úchyty dveří resp. zásuvek vyprofilované 							
	OSTATNÍ POŽADAVKY:	<ul style="list-style-type: none"> - Certifikát technický vystavený výrobcem/dovozcem vyspecifikované varné technologie, který je vystaven na jméno účastníka VR a opravňuje provádět záruční a pozáruční servis vyspecifikované varné technologie. - Certifikát kuchařský vystavený výrobcem/dovozcem vyspecifikované multifunkční technologie a konvektomatů, který opravňuje k poskytování odborného zaškolení a přístupu k aktualizacím software. Certifikát vystaven na jméno účastníka VR. - Doklad vystavený na montážního technika společnosti prokazující kvalifikaci pro sváření nerez nábytku - Zaškolení po dobu 1 týdne s možností návštěvy odborných seminářů - zdarma - Prostá kopie živnostenského oprávnění - Výpis z obchodního rejstříku - Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 odst. 1 zákona - Délka záruky a způsob zajištění servisu – tj. dojezdová vzdálenost a časový nástup servisu - Minimální šest servisních techniků v zamětnaneckém poměru u uchazeče a z toho jeden na pozici vedoucího servisu se SŠ vzděláním (prokázat dokladem o vzdělání, vč. elektro osvědčení vyhl. 50, par. 8) - Výpis alespoň 3 referenčních akcí obdobného charakteru, potvrzený zákazníkem, v objemu dodávky technologií minimálně 5 mil. bez DPH, s možností návštěvy jedné z nich ještě před objednáním technologií - Doklad dodavatele o pojištění podnikatelských rizik v min. výši 2,5 mil. Kč - Ke každé pozici vyspecifikované varné technologie + aktivní technologie předložit A4 katalogový list v českém jazyce, s fotkou a parametry - Veškeré finální vývozy/ukončení aj. instalace elektro, ZTI, VZT (i dalších jednotlivých profesí) musí být konzultovány s dodavatelem gastro. 							